

Техническая спецификация

Контроллер доступа Hikvision DS-K2704X(P) · модель DS-K2704X(P)

Общие	
Тип устройства	Контроллер доступа
Модель	DS-K2704X(P)
Артикул	DS-K2704X(P)
Сеть	
Скорость Ethernet	1, 10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	12 ± 15% В пост. тока
Потребляемая мощность, Вт	≤ 102 Вт
Конструкция	
Монтаж	Монтаж на DIN-рейку
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Индикация	12 индикаторов, 1 — питание, 1 — работа, 1 — проводная сеть, 5 — состояние RS-485, и 4 — состояние дверей
Защита от вскрытия	1
Тип батареи	Заряд и разряд
Управление замком	4
Порты USB	1 × USB 2.0
Контроль состояния двери	4
Кнопка выхода	4
Ёмкость по картам	200,000
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	7 (2 для считывателей, 5 для модулей доступа: 4 для связи, до 16 модулей на интерфейс; 1 для резервирования)
Wiegand	4, стандарт 26/34 (вход), настраиваемые форматы Wiegand
Ёмкость по пользователям	100 000
Ёмкость журнала событий	600,000
Открытие первым пользователем	Есть

Ёмкость по отпечаткам	10 000
Многофакторная аутентификация	Есть
Антипассбэк (защита от повторного прохода)	32 маршруты (64 считыватели) each
Шлюзование (взаимная блокировка дверей)	32 группы (32 двери) each

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026