

Техническая спецификация

Базовая станция WOP-2ac-LR5 · модель WOP-2ac-LR5

Общие	
Тип устройства	Базовая станция БШПД (уличная точка доступа Wi-Fi, FBWA)
Модель	WOP-2ac-LR5
Артикул	WOP-2ac-LR5
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × Combo 10/100/1000BASE-T (RJ-45) / 1000BASE-X (SFP)
Поддержка VLAN	VLAN IEEE 802.1Q: Access, Trunk, General; маппинг VLAN
Питание	
Питание	PoE+ (48 В / 56 В)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	PoE+ (48 В / 56 В)
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Прочие характеристики	
MIMO	2×2
Антенна	Внешние (Omni, секторная, панельная), 2 × разъём SMA (female)
Безопасность и конфиденциальность	Шифрование WPA/WPA2; централизованная авторизация RADIUS (802.1X, WPA2-Enterprise); Captive Portal; WEP 64/128/152 бит; MAC ACL; DHCP snooping
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), NETCONF, SNMP (v3), консольный порт (RJ-45)
Тип оборудования	528
Стандарт Wi-Fi	529
Интерфейсы	530
Форм-фактор	532
Диапазон частот	624
Макс. скорость соединения, Мбит/с	до 867 Мбит/с (802.11ac); 802.11n — до 300 Мбит/с, 802.11a — до 54 Мбит/с
Мощность передатчика	до 24 дБм (до 28 дБм в rev.B)
Встроенная антенна	внешние (Omni, секторная, панельная), 2 × разъём SMA (female)
Реестр российской промышленной продукции (ПП 719)	ПП 719, № 10685281

Частотный диапазон	5150–6160 МГц (5 ГГц)
Ширина канала	5, 10, 20, 40, 80 МГц
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Чувствительность приёмника	до –94 дБм
Антенны	внешние (Omni, секторная, панельная), 2 × разъём SMA (female)
Степень защиты	IP55
Безопасность	WPA/WPA2, 802.1X (RADIUS / WPA2-Enterprise), WEP 64/128/152 бит, Captive Portal
Реестр промышленной продукции	ПП 719, № 10685281
Интерфейсы управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), NETCONF, SNMP (v3), консольный порт (RJ-45)
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026