

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3482CMS, 8 Мп, купольная, фиксированный 2.8/4 мм, ИК 40 м, IP67 · модель F-IC-3482CMS

| Общие                     |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | IP-камера купольная                                           |
| Модель                    | F-IC-3482CMS                                                  |
| Артикул                   | 8795                                                          |
| Изображение               |                                                               |
| Разрешение, Мп            | 8 Мп                                                          |
| Размер матрицы            | 1/1.8"                                                        |
| Матрица                   | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                  |
| Разрешение                | 3840 × 2160                                                   |
| Фокусное расстояние, мм   | 4.0                                                           |
| Тип объектива             | фиксированный                                                 |
| Объектив                  | 2.8/4 мм                                                      |
| Подсветка                 | ИК 40 м                                                       |
| Дальность ИК-подсветки, м | 40                                                            |
| Питание                   |                                                               |
| Питание                   | DC 12 В / PoE                                                 |
| Питание PoE               | Есть                                                          |
| Потребляемая мощность, Вт | 9.6                                                           |
| Конструкция               |                                                               |
| Класс защиты IP           | 564                                                           |
| Защита                    | IP67                                                          |
| Габариты                  | 121.5 × 97.6 мм                                               |
| Вес, кг                   | 1.10                                                          |
| Условия                   |                                                               |
| Температура эксплуатации  | -40...+60 °C                                                  |
| Прочие характеристики     |                                                               |
| Макс. FPS, к/с            | 25                                                            |
| Аудио                     | Встроенный микрофон                                           |
| Карта памяти              | до 512 ГБ                                                     |
| Аналитика                 | пересечение линии, классификация человек/ТС, защита периметра |
| Количество мегапикселей   | 8                                                             |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Встроенный микрофон | Есть                                                               |
| Форма камеры        | 860                                                                |
| Тип камеры          | 868                                                                |
| Дальность подсветки | До 40 м                                                            |
| Тип подсветки       | ИК-подсветка и подсветка белым светом                              |
| Чувствительность    | Цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой              |
| Регулировка угла    | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 355° |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026