

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0106P-45(B) · модель NS-0106P-45(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0106P-45(B)
Артикул	NS-0106P-45(B)
Сеть	
Конфигурация портов	4 × 10/100 Мбит/с PoE порт, 2 × 10/100 Мбит/с RJ45 порт
Количество портов	6
Скорость коммутации, Гбит/с	1.2
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 0.92 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	50 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	45
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл, безвентиляторная конструкция
Монтаж	Настольная установка
Габариты	121.10 × 27.60 × 83.10 мм (4.77" × 1.08" × 3.27")
Вес, кг	0.2
Масса брутто, кг	0.5
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	0.89 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	768 Mbits

Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) № 1907/2018)
Порты PoE	PoE: порты 1–4
Потребление в дежурном режиме	3 Вт
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026