



Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-KIT1-SLVP

Артикул: **HY-KIT1-SLVP** | Производитель: **Dahua** | Оборудование пожарной сигнализации

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-KIT1-SLVP — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В, 1 А, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 161 × 95 × 40 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: автономность 5 лет.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Электропитание	
Батарея	3.7 В 2500mAh аккумуляторная литиевая аккумулятор
Время работы от батареи	5 лет
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Конструкция	
Корпус	PC+ABS
Габариты	161.0 мм × 95.0 мм × 40.0 мм (6.34" × 3.74" × 1.57")
Вес	255 г
Корпус	PC+ABS
Габариты	97.0 мм × 97.0 мм × 35.0 мм (3.82" × 3.82" × 1.38")
Вес	185 г
Сертификация	
Сертификаты	CE, RCM, PSTI
Сертификаты	CE, RCM, PSTI
Дополнительные параметры	
Гарантия	5 лет
Условия эксплуатации	В помещении
Гарантия	5 лет
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

['Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-KIT1-SLVP