

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-2352M(2.8мм), 4 Мп, купольная, 2.8 мм, ИК 30 м / LED 20 м, IP67 · модель F-AC-2352M(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	F-AC-2352M(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960x1665
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	104.9° (Г) × 67.3° (В), диагональ 129.8°
Минимальная освещённость	0,01 лк @ F1.6 (AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	DWDR; BLC, HLC
Подсветка	ИК 30 м / LED 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	2.9
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	80 x 85.1 мм
Вес, кг	0.3
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20.0
Аудио	Встроенный микрофон (AoC)
Карта памяти	нет

Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	860
Тип камеры	869
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 30 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом, ИК-подсветка
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Электронный затвор	PAL: 1/25 с до 1/50 000 с; NTSC: 1/30 с до 1/50 000 с
День/ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч-б
Количество осветителей	1 (ИК-подсветка); 1 (подсветка белым светом)
Баланс белого	Авто; вручную
Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 видеовыход; переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Умная подсветка	есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и менее (без конденсата)
BLC	BLC/HLC/DWDR
Количество мегапикселей	5 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026