

Техническая спецификация

Беспроводной уличный ИК-извещатель типа «штора» с антимаскированием iFLOW F-PD-401C10AM (IP65) · модель F-PD-401C10AM

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный опτικο-электронный (ИК/PIR) типа «штора» с антимаскированием, радиоканальный, уличный
Модель	F-PD-401C10AM
Питание	
Питание	Батарея (сменная)
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	29,2 × 134,4 × 39,5 мм
Вес, кг	0.1185
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Уровни чувствительности	Темп. компенсация; режим животных; фильтр 6500 лк; антимаскирование
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED-индикация; определение направления движения
Тип датчика	Пассивный ИК (PIR), «штора», антимаскирование
Иммунитет к животным	До 12 кг (настенная установка)
Угол обнаружения	5°
Зона обнаружения	Стена 10 м / потолок 5 м, 32 зоны
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Область применения	Периметр, оконные рамы; снаружи помещений (IP65)
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Высота установки	От 2 до 3,5 м
Чувствительность	ТС, животные
Рабочая температура	От -25 до +60 °C
Фильтр белого света	6500 лк