

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1142CM/A(2.8mm), 4 Мп, цилиндрическая, фиксированный 2.8 мм, ИК 30 м, белый свет 30 м, IP67 · модель F-IC-1142CM/A(2.8mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-1142CM/A(2.8mm)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	ИК 30 м, белый свет 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE (IEEE 802.3 af)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	9
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	обнаружение движения 2.0, классификация человек / ТС, строб
Количество мегапикселей	4 Мп
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026