

Видеодомофон Dahua VTH5741A-WP

Артикул: **VTH5741A-WP** | Производитель: **Dahua** | Видеодомофон

Монитор видеодомофона Dahua VTH5741A-WP — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 246,5 × 156,1 × 19,4 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: поддержка записи на карту micro SD (до 512 ГБ).
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, протоколы IPv4; RTSP; UDP; DNS; RTP; TCP; SIP, тревожные входы/выходы 8 каналов, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 9,45 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение экрана	1280 × 800
Видео и аудио	
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит
Видеообщения	Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели)
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; UDP; DNS; RTP; TCP; SIP
Wi-Fi	есть
RS-485	1
Тревожный вход	8 каналов
Тревожный выход	1 канал
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с
Хранение данных	
Хранение данных	Поддержка записи на карту micro SD (до 512 ГБ)

Хранение данных

Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	30%-75%

Электропитание

Максимальная мощность передачи	≤ 20 дБм @ 2400–2483,5 МГц
Питание	12 В пост. тока 1 А Стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤ 3.7 Вт (ожидание), ≤ 9.45 Вт (рабочий)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Серый
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	246.5 мм × 156.1 мм × 19.4 мм (9.70" × 6.15" × 0.76") (H × W × D)
Вес брутто	1.2 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n/ax
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры

Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	Экран 10,1 дюйма
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Публикация информации	Приём и просмотр информации, публикуемой центром управления
Управление лифтом	Жильцы могут вызвать лифт с помощью этого устройства на нужный этаж.
Режим «Не беспокоить»	Возможна настройка периода «Не беспокоить»
Количество дополнительных устройств	Коттедж: 1 основной монитор VTH и 9 дополнительных; квартира: 1 основной монитор VTH и 4 дополнительных
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Выход питания	1 порт (12 В, 200 мА)
Дверной звонок	Есть (используется порт тревожного входа)

Дополнительные параметры

Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	Ниже 3000 м
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Устанавливается в квартирах, коттеджах и офисах как абонентское устройство системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTH5741A-WP