



Вызывная панель Dahua VTO2101E-P-S2

Артикул: **VTO2101E-P-S2** | Производитель: **Dahua** | Вызывная панель

Вызывная панель Dahua VTO2101E-P-S2 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: удалённый. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP65, IK10, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 163 × 73 × 55 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.264; H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Контроль доступа: способы идентификации — удалённый.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт, протоколы RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 5 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK10, работа при -40...+60 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1, и CIF; Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, и CIF
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 80°; В: 40°; Д: 90°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто(ICR)/цвет/ч-б; цвет/ч-б
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR; 2D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Частота кадров видео	PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с
Битрейт видео	768 кбит/с-8 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит
Видеообщения	Есть

Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Тревожный вход	1
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А; стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤ 2,5 Вт (ожидание), ≤ 5 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Защита	IP65 IK10
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Цвет корпуса	Серый
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	163.0 мм × 73.0 мм × 55.0 мм (6.42" × 2.87" × 2.17")
Вес брутто	0.8 кг
Вес нетто	0.3 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE; FCC
Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
Режим связи	Полностью цифровой
Способ открывания	Удалённый
Кнопка выхода	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Аксессуары	В комплекте: шлейф тревоги и питания, козырёк от дождя
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м

Область применения

['Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO2101E-P-S2