

Техническая спецификация

Секторная антенна RFE 2400/5000/60/MIMO2x2, 2,4/5 ГГц, 60×38° · модель RFE 2400/5000/60/MIMO2x2

Общие	
Тип устройства	Секторная антенна
Модель	RFE 2400/5000/60/MIMO2x2
Артикул	RFE 2400/5000/60/MIMO2x2
Страна происхождения	Россия
Конструкция	
Габариты	250×250×30 мм
Масса	1,1 кг
Прочие характеристики	
МIMO	2×2
Коэффициент усиления	12 дБи
Диапазон частот антенны	2,4/5 ГГц
Ширина диаграммы направленности	60° × 38°
Поляризация	линейная, вертикальная + горизонтальная
Разъёмы антенны	4 × SMA
Максимальная мощность	50 Вт
Импеданс	50 Ом
Рабочая температура	−40...+60 °C
Форм-фактор	692
Диапазон частот	377
Рабочие диапазоны частот	2,4 / 5 ГГц
Уровень заднего излучения	−25 дБ
Уровень кроссполяризации	−25 дБ
Изоляция между портами	не более −30 дБ
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Входное сопротивление	50 Ом
Разъёмы	4 × SMA
Габаритные размеры, мм	250 × 250 × 30 мм
Диаметр мачты крепления	30–53 мм