

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS608-P · модель DS-KIS608-P

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS608-P
Артикул	DS-KIS608-P
Изображение	
Угол обзора	по горизонтали: 129° по вертикали: 75°
Динамический диапазон (WDR)	True WDR
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE 12 В пост. тока
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	181.6 × 103.6 × 29.5 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-40° C до 53° C (-40° F до 127.4° F)
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Разрешение отображения	1024 × 600
Дисплей / экран	7 дюйма цветной TFT-экран
Операционная система	Linux
Камера	2MP HD камера
Индикация	2

Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	406
Управление замком	1 реле, Макс. 30 В пост. тока 2 А
Flash-память	32 МБ
Сжатие аудио	G711U, G711A, G726, AAC_LC, AAC_LD, OPUS, G722.1
Шумоподавление	Есть
Детекция движения	Есть
ОЗУ	256МБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	16/32/64 Кбит/с
Возможности потоков	PAL: Основной поток: 1080p@25 к/с, 720p@25 к/с Дополнительный поток: 720p@25 к/с, 480p@25 к/с NTSC: Основной поток: 1080p@30 к/с, 720p@30 к/с Дополнительный поток: 720p@30 к/с, 480p@30 к/с
Контроль состояния двери	1
Двусторонняя аудиосвязь	Двусторонняя аудиосвязь
BLC	Есть
RS-485	1
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Частота антимерцания	50 Гц, 60 Гц
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026