

Техническая спецификация

Поворотная 4G-камера 5Мп Dahua P5AE-PV-4G · модель P5AE-PV-4G

Общие	
Тип устройства	Поворотная 4G-камера
Модель	P5AE-PV-4G
Артикул	P5AE-PV-4G
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4,0 мм
Угол обзора	Г: 81,27°; В: 47,73°; Д: 94,41°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	140,5×Φ111 мм
Вес, кг	0,5
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+55 °C
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Максимальная диафрагма	F1.6
Управление диафрагмой	Фиксированный

Аналитика	Пересечение линии и вторжение в область
Детекция людей	Детекция человека; автосопровождение
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H264: 64 - 8192 кбит/с H265: 25 - 6400 кбит/с
Детекция движения	есть
Поворот изображения	180°
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Максимальная мощность передачи	4G: класс мощности 3: 23 дБм ±2 дБ
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Блок питания	В комплекте
Количество мегапикселей	5 Мп
Кодеки видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264N; MJPEG(Дополнительный Поток 1)
Электронный затвор	1/25 с-1/100 000 с
Диапазон поворота/наклона	"Поворот: 0° to 345° Наклон: 0° to +90°"
SMD	SMD 3.0
День/ночь	Авто (ICR); цвет/ч-б
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Кнопка камеры	Сброс кнопка
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	859
Тип камеры	870

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026