

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS602(C) · модель DS-KIS602(C)

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS602(C)
Артикул	DS-KIS602(C)
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Угол обзора	по горизонтали: 146°, по вертикали: 82°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с Ethernet
Сетевые интерфейсы	1 RJ45
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE 12 В пост. тока
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	Устройство: 98 × 100 × 42 мм накладка: 117 × 107 × 4 мм установка рамка: 117 × 107 × 32.7 мм
Вес, кг	0.339
Условия	
Температура эксплуатации	-40° С до 60° С (-40° F до 140° F)
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Камера	2MP HD камера

Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Управление замком	2 (2 реле, макс. до 30 В, 2 А)
Bluetooth	Зарезервировано
Сжатие аудио	G711U, G711A, G726, AAC_LC, AAC_LD, OPUS, G722.1
Шумоподавление	Есть
Детекция движения	Есть
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	32 МБ
Выход питания	Макс. 12 В пост. тока 0.2 А (только при питании по PoE)
Битрейт аудио	64 Кбит/с
BLC	Есть
RS-485	1 (для подключения субмодулей Hikvision)
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Индикация	Нет
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Сенсорный экран	Ёмкостный сенсорный экран
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026