

Техническая спецификация

Терминал контроля доступа F-KD-2502SDCKBW · модель F-KD-2502SDCKBW

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа
Модель	F-KD-2502SDCKBW
Изображение	
Разрешение	2 Мп
Угол обзора	Угол обзора: по горизонтали = 110°; по вертикали = 81°; по диагонали = 122°
Питание	
Питание	DC от 12 до 24 В / 1 А
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Класс защиты IP	402
Монтаж	Настенный монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Карты M1 и DESFire, PIN-код
Тип считывателя / карт	Считыватель карт M1 и DESFire
Количество событий	300 000
Интерфейсы связи	TCP/IP, Wi-Fi 2.4 ГГц, RS-485, Wiegand W26/W34; SIP-видеодомофония
Аудио	Видеодомофония по протоколу SIP (двусторонняя аудио- и видеосвязь), совместимо с Asterisk, 3CX, FreePBX
Камера	2 Мп
Количество карт	100 000
Операционная система	Linux
Процессор	960 МГц
Оперативная память	256 МБ
Внутренняя память	4 ГБ
Метод аутентификации	384
Тип карт	391

Рабочая температура

От -40 до +70 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026