

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K3BC430LX · модель DS-K3BC430LX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K3BC430LX
Артикул	DS-K3BC430LX
Питание	
Питание	24 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	36 Вт (в режиме ожидания)
Конструкция	
Габариты	180 × 180 × 973 мм (7.09' x 7.09' x 38.31')
Вес, кг	30
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Рабочая влажность	10% до 95% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	30–60 человек в минуту Фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода.
Индикация	Есть
Область применения	Для помещений
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Порты USB	1
Кнопка выхода	1
Зуммер	Есть
Комплектация	опционально
Ширина прохода	For pairs mode□ 550~1400 мм□Gap 50 мм□высота полотна двери 950 мм□For full-height door wing 550~900 мм (Gap 50 мм□высота полотна двери 1800 мм) For single mode□ 650~900 мм□Gap 25 мм□высота полотна двери 950 мм)
Сертификаты	CE/CB/CE-LVD/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Высота створки	по умолчанию(0.95 м); 1.8 м
Расстояние от створки до пола	950 мм - 1800 мм

Материал стрелы

акриловое стекло или Tempered стекло

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026