



Вызывная панель Dahua VTO4103FB

Артикул: **VTO4103FB** | Производитель: **Dahua** | Вызывная панель

Вызывная панель Dahua VTO4103FB — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IK07, IP65, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 100 × 100 × 47,4 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход.
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 1 канал, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IK07, IP65, работа при -40...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Разрешение видео	P: 960 × 576 N: 960 × 480
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 168.6°; В: 87.1°; Д: 176.7°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Частота кадров видео	P: 25 к/с N: 30 к/с
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Видеообщения	Есть
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Тревожный выход	1 канал
Электропитание	
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт (ожидание), ≤ 12 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Защита	IK07; IP65

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10%-90%

Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет корпуса	Серебристый, чёрный
Габариты изделия	100 мм × 100 мм × 47.4 мм (3.94" × 3.94" × 1.87")
Вес брутто	444.5 г

Сертификация	
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры	
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Аналоговый
Способ открывания	Карта IC, карта ID, пароль, отпечаток пальца и удалённое открывание (для первых четырёх способов к основному модулю должен быть подключён дополнительный модуль)
Выход питания	1 канал, 12 В, 1 А
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м

Область применения

[‘Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.
Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO4103FB