

Беспроводная уличная сирена (свето-звуковой оповещатель) Dahua ARA13-W2(868) (IP65)

Артикул: **ARA13-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Свето-звуковой оповещатель (сирена), радиоканальный, уличный

Оповещатель охранной сигнализации (сирена) Dahua ARA13-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи до 1600 м на открытом пространстве. Исполнение: питание 4 × CR123 А аккумулятор/9-15 В пост. тока, класс защиты IP65, рабочая температура -25...+60 °С, габариты 200 × 200 × 52,5 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи До 1600 м на открытом пространстве.
- Питание 4 × CR123 А аккумулятор/9-15 В пост. тока, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, антикоррозийная защита, работа при -25...+60 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
Зуммер	1 × зуммер
Электропитание	
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	4 × CR123 А аккумулятор/9-15 В пост. тока, класс защиты
Модель батареи	CR123 А
Время работы от батареи	4 батареи CR123А обеспечивают работу в течение 3,4 года (при срабатывании раз в две недели и звучании тревоги по 120 с при эффективности батареи 80 %)
Порог разряда батареи	2.8 В пост. тока
Порог восстановления батареи	2.9 В пост. тока
Потребляемая мощность	4.2 Вт (макс.), 0.3 mW (Ожидание) (Аккумулятор 3 В); 12 Вт (макс.), 87.6 mW (Ожидание) (DC 12 В)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -25 до +60 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Защита	IP65
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Конструкция	
Световой индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги; 12 × групп светодиодов тревоги

Беспроводная уличная сирена (свето-звуковой оповещатель) Dahua ARA13-W2(868) (IP65)

Конструкция	
Габариты изделия	200 мм × 200 мм × 52.5 мм (7.87" × 7.87" × 2.07") (L × W × H)
Вес нетто	610 г
Вес брутто	920 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты упаковки	255 мм × 239 мм × 64 мм (10.04" × 9.41" × 2.52") (L × W × H)

Дополнительные параметры	
Кнопки	1 × выключатель питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Сценарии	Снаружи/внутри помещений
Рабочий ток	1.4 А (макс.), 92 μ А (Ожидание) (Аккумулятор 3 В); 1 А (макс.), 7.3 мА (Ожидание) (DC 12 В)
Светозвуковая сигнализация	Световая сигнализация и несколько звуковых сигналов тревоги, в том числе пожар, вызов медицинской помощи, вторжение, паника и другие.
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	До 1600 м на открытом пространстве
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип питания	Тип В

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARA13-W2(868)