

Техническая спецификация

Комплект охранной сигнализации Hikvision DS-PHA64-Kit-WE(B) · модель DS-PHA64-Kit-WE(B)

Общие	
Тип устройства	Комплект охранной сигнализации
Модель	DS-PHA64-Kit-WE(B)
Артикул	DS-PHA64-Kit-WE(B)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M/100M порт Ethernet
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	1. питание 220 В ① при тревоге: 2 А, 32 Вт ② в дежурном режиме: 250 мА, 4 Вт 2. питание от АКБ 13.5 В ① при тревоге: 1.7 А, 25 Вт ② в дежурном режиме: 200 мА, 2.7 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	261 × 199 × 86.4 мм
Вес, кг	0.997
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+40 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	3/4G
Индикация	4 On-board LEDs: ① 1 AC power LED-индикатор (зелёный) ② 1 System status LED-индикатор (зелёный/красный) ③ 1 PSTN status LED-индикатор (зелёный/красный) ④ 1 Mobile communication status LED-индикатор (зелёный/красный)
Защита от вскрытия	1 датчик снятия с крепления 1 датчик вскрытия корпуса
Количество пользователей	Installer: 1 Administrator: 1 Operator: 62
Срок службы батареи	до 36hrs
Тип батареи	свинцово-кислотный аккумулятор (12 В 7 А·ч, аккумулятор в комплект не входит)
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	802.11b/g/n (2.4 ГГц)
Обновление ПО	Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-Partner Pro
Выход питания	1. Bell: макс. 12 В 1.2А 2. AUX: макс. 12 В 1.5А

Протокол пультовой охраны (ARC)

ISAPI: поддержка iVMS-4200 client software и web client Cloud P2P:
поддержка cloud P2P privacy protocol DC-09: ARC accessible(ADM-
CID/SIA-DCS) CSV-IP: поддержка CSV-IP ISUP: поддержка ISUP 5.0

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026