

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7632NXI-K2/16P/VPro · модель DS-7632NXI-K2/16P/VPro

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-7632NXI-K2/16P/VPro
Артикул	DS-7632NXI-K2/16P/VPro
Изображение	
Разрешение	до 12 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	≤ 200 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 15 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	384 × 317 × 52 мм (15.1 × 12.5 × 2.0 дюйма)
Вес, кг	2.5
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Аналитика	захват лиц
Количество каналов записи	32 канала
Входящая пропускная способность	256 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	100 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	4/1
Порты USB	передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 2.0
Производительность	если камеры поддерживают технологию Hikvision AcuSense и включена функция AcuSearch, регистратор поддерживает AcuSeek по всем каналам с моделированием 50,000 целей в сутки.
Форм-фактор	756

Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Многоэкранный режим	1/2/4/6/8/9/16/25/36
Режим воспроизведения	обычный/Smart, событие, метка, вечный файл
Интерфейс дисков	2 интерфейса SATA
Многоканальное воспроизведение	16 каналов
Возможности потоков	видео & аудио/видео
Разрешение видео	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	AI вкл.: 2 кан. 12 MP@30 к/с, 3 кан. 8 MP@30 к/с, 4 кан. 6 MP@30 к/с, 6 кан. 4 MP@30 к/с, 8 кан. 3 MP@30 к/с, 12 кан. 2 MP@30 к/с AI выкл.: 4 кан. 12 MP@30 к/с, 6 кан. 8 MP@30 к/с, 8 кан. 6 MP@30 к/с, 12 кан. 4 MP@30 к/с, 16 кан. 3 MP@30 к/с, 24 кан. 2 MP@30 к/с
Порты PoE	16 каналов
RAID	Нет
Ёмкость	до 16 ТБ на каждый диск
Интерфейс	16, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Аналитика на регистраторе	видео analysis (HD IP-камеры, H.264/H.265) для человек и распознавание транспорта для снижения числа ложных тревог. до 4 Мп: 2 кан.; 5 Мп до 8 Мп: 1 кан.
Пользователи/хосты	128
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Вход IP-динамиков	4 канала

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026