

Техническая спецификация

Поворотная 4G-камера 4Мп Dahua P4F-PV-4G · модель P4F-PV-4G

Общие	
Тип устройства	Поворотная 4G-камера
Модель	P4F-PV-4G
Артикул	P4F-PV-4G
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм
Угол обзора	Г: 97°; В: 52°; Д: 114°
Минимальная освещённость	0,0005 лк@F1.0 (цвет, 30 IRE); 0 лк (подсветка on)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	7,5
Конструкция	
Габариты	153,5×Φ129,3 мм
Вес, кг	0,66
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+55 °C
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	

Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	Smart H.265+; H.264M; H.264H; Smart H.264+; H.265; H.264B; MJPEG
Количество осветителей	4 (тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.0
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Детекция движения	есть
Поворот изображения	180°
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Максимальная мощность передачи	4G: класс мощности 3: 23 дБм ±2 дБ
Мобильное приложение	Android; iOS
Электронный затвор	1 s-1/30 000 c
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0° to 345°; Наклон: 0° to +90°
Битрейт видео	H264: 3 072 кбит/с-15 104 кбит/с H265: 1 280 кбит/с-9 216 кбит/с
День/ночь	Цвет / ч-б
Сжатие аудио	PCM, G.711 A, G.711Mu
ПО управления	DSS Pro; 5 серия NVR; DMSS
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	859
Тип камеры	870
Количество мегапикселей	4 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026