

Комбинированный пожарный извещатель Dahua HY-C135

Артикул: **HY-C135** | Производитель: **Dahua** | Комбинированный пожарный извещатель

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-C135 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание DC24 В, рабочая температура -10...+55 °С, габариты Ф100×68,7 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Питание	
Питание	DC24 В
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Температура хранения	От -20 до +65 °С
Корпус, монтаж и защита	
Цвет	Белый
Габариты и масса	
Габариты	Ф100×68,7 мм
Масса с подставкой	110,0 г
Габариты с подставкой	Ф 100 мм × 68,7 мм (Ф 3.94" × 2.70")

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-C135