



Извещатель пожарный тепловой Dahua HY-HT10A

Артикул: **HY-HT10A** | Производитель: **Dahua** | Извещатель пожарный тепловой

Извещатель пожарный тепловой Dahua HY-HT10A — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание 3 В CR123 А литиевая аккумулятор (non-сменная), рабочая температура -10...+55 °С, габариты φ93,8×46,9 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: автономность 10 лет.
- Питание 3 В CR123 А литиевая аккумулятор (non-сменная).
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус РС.

Технические характеристики

Электропитание	
Время работы от батареи	10 лет
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Конструкция	
Световой индикатор	Индикация тревоги, неисправности и работы
Цвет	Белый
Корпус	РС
Габариты	φ93.8 мм × H46.9 мм (φ3.69" × H1.85")
Вес	115 г
Установка	Потолочный монтаж
Сертификация	
Сертификаты	CE
Стандарты соответствия	BS 5446-2:2003
Дополнительные параметры	
Тип сбора данных	Температура
Период опроса	10 s
Громкость сирены	85 дБ (А) at 3 м
Режим тревоги	Световая и звуковая сигнализация
Функция отключения звука	есть
Источник питания	3 В CR123 А литиевая аккумулятор (non-сменная)

Дополнительные параметры	
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

[Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия NY-HT10A