

Терминал доступа Dahua ASI1212M-DW

Артикул: **ASI1212M-DW** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI1212M-DW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; отпечаток пальца; дистанционно, поддерживаемые карты: iDкарта. Исполнение: питание DC 12 В, 1,5 А, класс защиты IP65, IK08, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 169 × 57,5 × 33,3 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; отпечаток пальца; дистанционно, карты iD-карта.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP, тревожные входы/выходы 2 канала, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 1,5 А, потребление 18 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK08, работа при -30...+60 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Подсветка	есть
Интеллектуальные функции	
Время распознавания отпечатка пальца	0.5 sec
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP
Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
Wi-Fi	есть
RS-485	1 порт, который также может использоваться считывателем карт Wiegand
Wiegand	1 порт, который также может использоваться считывателем карт RS-485. (Вход Wiegand — 26, 34 или 66 бит с автоопределением. Выход Wiegand — по умолчанию 34 бита, настраивается на 26 или 66 бит.)
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт

Сеть и интерфейсы

Тревожный вход	2 канала
Тревожный выход	1 канал, может также использоваться как выход дверного звонка
Порт выхода питания	1 канал (12 В, 0.5 А)
Габариты транспортной упаковки	585 мм × 470 мм × 320 мм (23.03" × 18.50" × 12.60") (H × W × D)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2,400-2,483.5 МГц
Питание	12 В пост. тока, 1.5 А
Потребляемая мощность	≤18 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65 IK08
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Габариты изделия	169.0 мм × 57.5 мм × 33.3 мм (6.65" × 2.26" × 1.31") (H × W × D)
Габариты упаковки	219 мм × 111 мм × 98 мм (8.62" × 4.37" × 3.86") (H × W × D)
Вес брутто	0.65 кг
Установка	Настенный монтаж

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b, 802.11 г и 802.11n
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
SDK и API	есть
Способ верификации	Карта; пароль; отпечаток пальца; дистанционно
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть

Дополнительные параметры

Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	Включает 1-канальный считыватель карт RS-485 и 1канальный считыватель карт Wiegand. Переключение между ними выполняется одним движением переключателя.
Выдача карт с помощью мастер-карты	есть
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	ID-карта
Тип модуляции	AM
Диапазон частот	125 кГц
Диапазон частот беспроводной связи	2,400-2,483.5 МГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK
Дальность считывания карт	0 мм-30 мм (0"-1.18")
Тип сканера отпечатков	Ёмкостный
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1.5 sec
Ёмкость по пользователям	10,000
Ёмкость по отпечаткам	3,000
Ёмкость по картам	10,000
Ёмкость базы паролей	10,000
Ёмкость журнала событий	100,000
Реакция на тревогу	есть
Дверной звонок	1 канал, который также может использоваться для тревожного выхода
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Блок питания	опционально

Дополнительные параметры

Условия эксплуатации

Уличное исполнение

Аксессуары

Кронштейн для настенного монтажа входит в комплект.

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI1212M-DW