

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB6XXS-X

Артикул: **ASGB6XXS-X** | Производитель: **Dahua** | Турникет-калитка (створчатый)

Оборудование СКУД Dahua ASGB6XXS-X — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; удалённо; QR-код; распознавание лиц, поддерживаемые карты: iСкарта, ширина прохода акрил: 600 мм. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -10...+50 °С, габариты 500 × 120 × 000 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта; удалённо; QR-код; распознавание лиц, карты iС-карта.
- Подключение и интеграция: 2-канальный self-adaptive 10/100 Мбит/с Ethernet порты.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 300 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+50 °С.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	600 × 1024

Оптика и подсветка

Компенсация освещённости	Авто IR
--------------------------	---------

Интеллектуальные функции

Диапазон высоты распознавания лиц	1.2 м-2.4 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-1.5 м
Точность распознавания лиц	99.90%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	100,000
Детекция проникновения	есть

Сеть и интерфейсы

Сетевой порт	2-канальный self-adaptive 10/100 Мбит/с Ethernet порты
Порт пожарной сигнализации	1
Порт открывания на вход	1
Порт открывания на выход	1
Тревога перелезания через створку	есть

Хранение данных

Температура хранения	От +0 до +40 °С
----------------------	-----------------

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB6XXS-X

Хранение данных

Влажность хранения	40%-65% (отн. влажность)
--------------------	--------------------------

Электропитание

Максимальная мощность передачи	42 дБмкА/м на 10 м
Питание	100-240 В перем. тока, 3.4 А
Потребляемая мощность	Одинарный турникет: ≤10 Вт (ожидание), ≤150 Вт (работа); сдвоенный турникет: ≤20 Вт (ожидание), ≤300 Вт (работа)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +50 °C
Влажность эксплуатации	10%-95% (отн. влажность)

Конструкция

Световой индикатор состояния	Синий постоянный — рабочее состояние; красный мигающий — нештатное состояние; зелёный мигающий — доступ разрешён; зелёный постоянный — постоянно открыто
Основной материал корпуса	SUS304
Материал створок	В комплекте: акрил; опционально: закалённое стекло
Габариты изделия	1,500 мм × 120 мм × 1,000 мм (59.06" × 4.72" × 39.37") (L × W × H)
Габариты упаковки	1,590 мм × 346 мм × 1,083 мм (62.60" × 13.62" × 42.64") (L × W × H)
Вес брутто	115 кг

Сертификация

Стандартная высота створки	Акрил: 885 мм; закалённое стекло: 1200 мм
Сертификаты	Сертификация CE.

Дополнительные параметры

SDK	есть
Тип изделия	Турникет створчатый
Тип двигателя	Бесколлекторный серводвигатель постоянного тока
Голосовые подсказки	есть
Обработка поверхности	Нержавеющая сталь, чернильное травление
Количество считывателей турникета	2
Экран	7" дисплей
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Камера	Двухобъективная камера 1/2,8" 2 Мп CMOS с изображением высокой чёткости
Автоматическая регистрация	есть

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB6XXS-X**Дополнительные параметры**

Способ верификации	Карта; удалённо; QR-код; распознавание лиц
Воспроизведение рекламы	Воспроизведение рекламы в форматах видео и изображений
Функция снимков	есть
Типы карт	IC-карта
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13,56 МГц
МСBF	≥ 12 млн срабатываний
Дальность считывания карт	0 см-5 см
Ширина прохода	Акрил: 600 мм
Максимальная ширина прохода под заказ	Акрил: 1500 мм; закалённое стекло: 900 мм
Скорость прохода	20–60 чел./мин. Зависит от интервала между проходами людей и от режима прохода.
Скорость открывания/закрывания	≥ 0.5 s
Число пар ИК-датчиков	16 пар
Толщина верхней крышки	1.5 мм (0.06")
Поддерживаемые коды	QR-код
Типы кодов	Печатный QR-код, цифровой QR-код
Толщина рамы	Толщина каркаса: 1,5 мм; толщина съёмной боковой панели: 1,2 мм
Максимальная высота створки под заказ	Закалённое стекло: 1800 мм
Количество контроллеров доступа	2
Дистанционное управление	Есть (опционально)
Ёмкость по пользователям	100,000
Ёмкость по картам	500,000
Ёмкость журнала событий	1,200,000
Тревога превышения времени пребывания	есть
Тревога прохода вслед за другим	есть
Тревога прохода против направления	есть
Тревога несанкционированного открывания	есть
Серия	ASGB6S series
Выступ модуля	160 мм (6.30")
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB6XXS-X

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGB6XXS-X