

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DP7D836IXG1-LEF(Y)/432 · модель DS-2DP7D836IXG1-LEF(Y)/432

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2DP7D836IXG1-LEF(Y)/432
Артикул	DS-2DP7D836IXG1-LEF(Y)/432
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	[панорамный канал] 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой, [PTZ-канал] 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	[панорамный канал] 3840 × 2160, [PTZ-канал] 3840 × 2160
Угол обзора	[панорамный канал] угол обзора по горизонтали: 106.3°, по вертикали: 56.2°, по диагонали: 131.3° [PTZ-канал] угол обзора по горизонтали: 59° до 2°, по вертикали: 34.2° до 1.1°, по диагонали: 67.1° до 2.3°
Минимальная освещённость	цветной: 0.001 лк @ (F1.0, AGC ON) [PTZ-канал] цветной: 0.002 лк @ (F1.2, AGC ON), ч/б: 0.0002 лк @ (F1.2, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	[панорамный канал] 120 дБ, [PTZ-канал] 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, FTP
Питание	
Питание	36 В пост. тока ± 20%%, макс. 105 Вт, включая макс. 12 Вт для ИК-подсветки, PoE(802.3bt) 42.5-57 В 2.12 А
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	802.3bt
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав ADC12
Класс защиты IP	564
Защита	IP67 (IEC 60529-2013), TVS 6000 В грозозащита, защита от перенапряжений и импульсных помех
Габариты	Ø402.37 × 363.22 мм
Вес, кг	9.67

Прочие характеристики

Аудио	1 линейный вход, двухконтактная, макс. амплитуда входа: 3.3 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 KΩ, 1 линейный выход, двухконтактная, макс. амплитуда выхода: 3.3 В пик-пик, выходной импеданс: 4.7K Ω
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 1024 GB
Аналитика	AcuSeek
Кодеки видео	Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG
Тревожные входы/выходы	7 входов, 2 выхода
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Электронный затвор	1/30 s до 1/30000 s
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 52 дБ
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), аутентификация хоста (по MAC-адресу), водяной знак
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	[панорамный канал] Макс. F1.0, [PTZ-канал] Макс. F1.36
Сжатие аудио	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Браузер	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR)
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Маскирование приватных зон	[панорамный канал] 8 программируемых полигональных масок приватности, [PTZ-канал] 24 программируемых полигональных масок приватности; цвет маски или мозаика настраивается
Класс антикоррозийной защиты	NEMA 4X
ПО управления	iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Пользователи/хосты	до 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Зона интереса (ROI)	8 фиксированных областей для каждого потока
Антитуман	Цифровой антитуман
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, срабатывание тревожного выхода, запуск записи, снимок по тревоге
IVS (охрана периметра)	детекция пересечения линии; детекция вторжения; детекция входа в зону; детекция выхода из зоны
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ONVIF (Profile M), ISAPI, SDK, ISUP, EZVIZ
Стабилизация изображения	EIS (встроенный гироскоп для улучшения работы EIS)

Общие тревоги	детекция движения, детекция заслона объектива, нештатные ситуации, тревожные вход и выход
Условия эксплуатации	-40...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации), для динамик: -30...+55 °С
Битрейт аудио	32-192 Кбит/с (MP2L2)
Управление фокусом	Авто/Полуавто/Ручной
Действие при простое	Пресет, сканирование по шаблону, тур, автосканирование, наклонное, случайное, покадровое, панорамное сканирование
Предустановки	300
Память при отключении питания	Есть
Тур	8 туров, до 32 пресетов в каждом туре
Оптическое увеличение	36х оптическое, 16х цифровое
Шаблон обхода	4 сканирования по шаблону, время записи каждого более 10 минут
Частота дискретизации аудио	MP2L2: 16-48 кГц, PCM: 8-48 кГц, MP3: 8-48 кГц, AAC-LC: 16-48 кГц
RS-485	1 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный)
Фокусное расстояние	[панорамный канал] 2.8 мм, [PTZ-канал] 6-216 мм
Задача по расписанию	предустановка, шаблон обхода, патрулирование, автосканирование, сканирование по вертикали, случайное сканирование, покадровое сканирование, панорамное сканирование, перезапуск камеры, калибровка камеры, дополнительный выход
Стеклоочиститель	Нет
Обогрев стекла (антизапотевание)	Есть
Отображение статуса PTZ	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026