



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM900-E

Артикул: **PFM900-E** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM900-E — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: экран tFT-экран 4,0", разрешение 800 × 480. Исполнение: питание 1 стандартная зарядка PoE, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 37,1 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: 1 аудиовход; 1 аудиовыход.
- Подключение и интеграция: 2 RJ45 10M/100M/1G.
- Питание 1 стандартная зарядка PoE, IEEE802.3af 1 выход питания.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Операционная система	Linux
Разрешение	1 Мп, 1.3 Мп, 2 Мп, 3 Мп, 4 Мп, 5 Мп, 6 Мп, 8 Мп, и 12 Мп
Разрешение	HDCVI: 2 Мп@25 к/с/30 к/с, 4 Мп@25 к/с/30 к/с, 5 Мп@20 к/с, 6 Мп@20 к/с, 4K@12.5 к/с/15 к/с HDTVI: 2 Мп@25 к/с/30 к/с, 4 Мп@25 к/с/30 к/с, 5 Мп@20 к/с AHD: 2 Мп@25 к/с/30 к/с, 4 Мп@25 к/с/30 к/с CVBS: NTSC, PAL
Видео и аудио	
Отображение видео	Просмотр в реальном времени, снимки, записи, цифровой зум и декодирование H.264/H.265
Отображение видео	Просмотр в реальном времени, снимки, записи и цифровой зум
Генератор видеосигнала	Генерация тестовых видеосигналов PAL и NTSC. Генерация тестовых видеосигналов HDCVI, HDTVI и AHD с разрешением 720p/1080p
Проверка аудио	Тест 1 канала аудиовхода и 1 канала аудиовыхода
Аудио	1 аудиовход; 1 аудиовыход
Сеть и интерфейсы	
Тестирование сетевого кабеля	Измерение длины и затухания сетевого кабеля. Диапазон измерения: 1–130 м (максимальная длина зависит от материала кабеля)
USB	1 USB Mini-B
Ethernet	2 RJ45 10M/100M/1G
RS-485	1
Порт цифрового мультиметра	3

Электропитание	
Питание камеры	Выход питания на камеру 12 В / 2 А пост. тока
Питание	1 стандартная зарядка PoE, IEEE802.3af 1 выход питания, 12 В / 2 А пост. тока
Батарея	Специальный сменный литий-полимерный аккумулятор 7,4 В, до 22,2 Вт·ч, время работы около 8 часов

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	30%-95% (отн. влажность)

Конструкция	
Светодиодный индикатор	2 × светильника 35 лм
Цвет корпуса	Жёлтый
Габариты	193.0 × 115.0 × 37.1 мм (7.8" × 4.53" × 1.48")
Вес нетто	0.54 кг
Вес брутто	1.40 кг

Дополнительные параметры	
Языки	Многоязычный интерфейс: английский, китайский, испанский, французский, немецкий, турецкий, русский, чешский, сербский, португальский, польский, румынский, иврит, японский и персидский
Режим работы	Кнопки и клавиатура
Автопереход в ожидание/выключение	есть
Звук клавиш	Включение / отключение
Экран	TFT-экран 4,0", разрешение 800 × 480
Клавиатура	Клавиатура управления: 13 клавиш основной клавиатуры и 45 клавиш откидной клавиатуры Прочее: кнопка питания, кнопка сброса
Обновление	Обновление по сети и локально
Подключение камер	ONVIF
Инициализация камеры	есть
Управление функциями	Поддерживается изменение параметров IP-камеры: разрешения, IP-адреса и пароля учётной записи, а также сброс камеры к заводским настройкам
Формат	HDCVI, HDTVI, AHD, и CVBS (NTSC, PAL)
Управление функциями	Отображение меню OSD и управление PTZ
Скорость передачи	150 bps, 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, и 19200 bps
ESD	Воздушный разряд: ±8 кВ; контактный разряд: ±6 кВ
Измерение напряжения	Отображение напряжения, передачи данных и уровня сигнала устройства PoE/PSE

Дополнительные параметры	
Мониторинг данных	Приём и отображение данных протокола по кабелю RS-485
Цифровой мультиметр	Измерение напряжения переменного/постоянного тока, силы переменного/постоянного тока, сопротивления, ёмкости, проверка диодов и прозвонка цепи
Зарядка	PoE 48 В-0.32 А

Область применения

[‘Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.
Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM900-E