

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K6B411TX · модель DS-K6B411TX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K6B411TX
Артикул	DS-K6B411TX
Изображение	
Разрешение	2 Мп
Объектив	двойной объектив
Угол обзора	по горизонтали: 75° по вертикали: 139°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	поддержка, 10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	ISAPI, TCP/IP
Питание	
Питание	М: 100-120 В~/200-240 В~,50 Гц/60 Гц, 1.6 А L/R: 100-240 В~,50 Гц/60 Гц, 0.8 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	100 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 1205 × 199 × 1072 мм с упаковкой: 1405 × 345 × 1195 мм
Вес, кг	34.42
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+65 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264
Работа со смартфонами	Есть
Дальность считывания	3 см
Рабочая частота	13.56 МГц или 125 кГц

Индикация	состояние полосы индикатор, аутентификация индикатор и подсветка стрелы
Область применения	Для помещений и улицы
Wi-Fi	для AP режим только
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Порты USB	2
Сжатие аудио	G.711U
Выход питания	5.5 Вт
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Ёмкость базы лиц	100 000
Кнопка выхода	2
Ёмкость по картам	200,000
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	2
Многофакторная аутентификация	Есть
Управление замком	Нет
RS-232	Нет
Wiegand	Нет
Стандарт видеосигнала	PAL by default, support NTSC
Комплектация	Supplied
Точность распознавания	≥99%
Время распознавания лица	≤200 мс
Ширина прохода	550 мм to 1100 мм (21.65" to 43.31")
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Высота створки	по умолчанию(0.77 м)
Дальность распознавания лиц	0 м до 2 м
Датчик dToF	х 6

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026