



Поворотная Wi-Fi камера Dahua P3D-3F-PV

Артикул: **P3D-3F-PV** | Производитель: **Dahua** | Поворотная Wi-Fi камера

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P3D-3F-PV с матрицей 1/2.8" CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8 мм и углом обзора Г: 95°; В: 53°; Д: 110°. Подсветка ИК 30 м / LED 20 м позволяет вести съёмку в полной темноте.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м / LED 20 м, осветителей — 2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет).

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2304 × 1296
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2304 × 1296
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	До 30 м (ИК) до 20 м (тёплый свет)
Количество осветителей	2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет)
Фокусное расстояние	2.8 мм
Максимальная диафрагма	F 1.6
Угол обзора	Г: 95°; В: 53°; Д: 110°
Дальность подсветки	До 50 м (ИК-подсветка); до 40 м (тёплый свет)
Количество осветителей	2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет)
Фокусное расстояние	6 мм
Максимальная диафрагма	F 1.6
Угол обзора	Г: 53°; В: 29°; Д: 62°
Дополнительные параметры	
Регулировка угла	-10° to 15°
Регулировка угла	Поворот: 0° to 352°; Наклон: 0° to 90°

Область применения

[Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия P3D-3F-PV