

Техническая спецификация

Дополнительный модуль вызывной панели Hikvision DS-KD-M · модель DS-KD-M

Общие	
Тип устройства	Дополнительный модуль вызывной панели
Модель	DS-KD-M
Артикул	DS-KD-M
Сеть	
Сетевые протоколы	не поддерживается.
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	0.8 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	98.5 × 100 × 33.7 мм
Вес, кг	0.421
Условия	
Температура эксплуатации	-40° C до +55° C (-40° F до 131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Защита от вскрытия	не поддерживается.
Процессор	встроенная MCU Процессор
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Нет
Сжатие аудио	не поддерживается.
ОЗУ	не поддерживается.
ПЗУ	не поддерживается.
Битрейт аудио	не поддерживается.
RS-485	1

Wiegand	не поддерживается.
Режим управления	Нет
Улучшение звука	Нет
Исполнение	Уличное
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026