

4-слотовая зарядная станция для аккумуляторов Hikvision DS-MH1424-301

Артикул: **DS-MH1424-301** | Производитель: **Hikvision** | Зарядная станция для аккумуляторов (4 слота)



Hikvision DS-MH1424-301 — зарядная станция на четыре слота для съёмных аккумуляторов терминалов сбора данных Hikvision DS-MDT301. Станция заряжает батареи отдельно от терминалов: пока ТСД остаются в работе, комплект запасных аккумуляторов DS-MH1330-T3 готовится к следующей смене. В официальной документации DS-MDT301 аксессуар обозначен как Battery Charge Cradle (Four Bays Battery Charging Base) и входит в перечень опциональных принадлежностей. Штатный аккумулятор терминала — съёмный литий-ионный, ёмкостью 5200 мА·ч, с полной зарядкой не более чем за 4 часа.

Ключевые особенности

- Одновременная зарядка до четырёх съёмных аккумуляторов терминалов DS-MDT301.
- Зарядка батарей отдельно от терминалов — устройства не выводятся из рабочего процесса.
- Подготовка комплекта запасных аккумуляторов DS-MH1330-T3 к следующей смене.
- Организация многосменной работы по схеме «батарея в работе — батарея на зарядке».
- Полная зарядка аккумулятора 5200 мА·ч не более чем за 4 часа.
- Опциональный аксессуар из официального перечня принадлежностей DS-MDT301 (Four Bays Battery Charging Base).

Технические характеристики

Общие сведения	
Тип устройства	зарядная станция для аккумуляторов на четыре слота
Артикул	DS-MH1424-301
Производитель	Hikvision
Страна происхождения	Китай
Назначение	зарядка съёмных аккумуляторов отдельно от терминалов
Обозначение в документации Hikvision	DS-MH1424, Battery Charge Cradle (Four Bays Battery Charging Base)
Статус в линейке	опциональный аксессуар по спецификации DS-MDT301
Зарядка	
Число слотов	4
Одновременно заряжаемых аккумуляторов	до 4
Заряжаемые аккумуляторы	батареи ТСД Hikvision DS-MDT301 (DS-MH1330-T3)

Зарядка	
Тип аккумулятора	перезаряжаемый литий-ионный, съёмный
Ёмкость аккумулятора	5200 мА·ч
Время полной зарядки аккумулятора	≤ 4 ч

Совместимость	
Совместимые модели	ТСД Hikvision DS-MDT301
Другие опциональные аксессуары той же линейки	DS-MH1330-T3 (аккумулятор), DS-MH1426-301 (6-слотовая зарядная база), DS-MH1421-301

Область применения

Станция DS-MH1424-301 применяется там, где терминалы DS-MDT301 работают в несколько смен: распределительные центры, склады с круглосуточным циклом, производственные площадки. Съёмная конструкция аккумулятора терминала позволяет заменить разряженную батарею на заряженную из станции и продолжить работу без простоя устройства на зарядке. Одна станция обслуживает подменный фонд из четырёх батарей.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Hikvision и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Карточка товара: <https://infotech-inn.ru/catalog/terminaly-sbora-dannyh/aksessuary-tds/2806/>

Источник данных: Официальный datasheet Hikvision DS-MDT301/4&64/GLE (родительский терминал, разделы Battery и Accessories — Optional); карточка каталога infotech-inn.ru (свойства и текст описания).