

Техническая спецификация

Мультиформатный видеорегистратор Hikvision DS-7208HUNI-S1/XT · модель DS-7208HUNI-S1/XT

Общие	
Тип устройства	Мультиформатный видеорегистратор
Модель	DS-7208HUNI-S1/XT
Артикул	DS-7208HUNI-S1/XT
Изображение	
Разрешение	5 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	настольная установка
Габариты	319 × 235 × 48 мм (12.6 × 9.3 × 1.9 дюйма)
Вес, кг	1.4
Масса брутто, кг	2.2
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Кодеки видео	ИИ-кодирование/H.265/H.264
Тревожные входы/выходы	Опционально
Комплектация	DVR × 1 краткое руководство *1 адаптер и кабель питания*1 мышь × 1 SATA кабель питания *1 кабель данных SATA *2 комплект винтов
Порты USB	передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0
Форм-фактор	756
Сжатие аудио	G.711u

Браузер	IE, Chrome, Firefox, Safari, Edge
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 10 Мбит/с
Видеовыход	1 кан. HDMI, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц; 1 кан. VGA, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц (HDMI/VGA одновременно выход); 1 кан. CVBS (BNC, 1.0 В пик-пик, 75 Ω), PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
SDK и API	ONVIF (профиль S/G), SDK, ISAPI, ISUP
Умный поиск	до 8 кан. аналоговых камер
Интерфейс дисков	1 SATA интерфейс, до 10 TB на каждый диск
Многоканальное воспроизведение	до 8 кан.
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Детекция лиц	до 2 кан. аналоговых камер
Каналы подключения	до 16 кан. входов IP-камер, каждый до 8MP 8 кан. по умолчанию + 8 кан. (аналоговые каналы преобразуются в IP-каналы)
Ёмкость базы лиц	до 16 библиотек изображений лиц с 5000 изображений суммарно (каждое изображение ≤ 2М, общий объём ≤ 30М)
Аналитика на регистраторе	MD2.0/охрана периметра/детекция и распознавание лиц/AcuSearch/SmartSearch
Возможности потоков	Видео / видео + аудио
Двусторонняя аудиосвязь	8 кан. двусторонняя аудиосвязь по BNC поддержка двусторонняя аудиосвязь от локального DVR, веб-интерфейса и Hik-Connect к аналоговой камере; Использовать первый аудиовход RCA, если двусторонняя аудиосвязь от локального DVR к аналоговой камере
HDMI	1 канал
VGA	1 канал
Вход аналоговых камер	8 кан. BNC порты(1.0 В пик-пик, 75 Ω), поддерживается HDTVI/CVI/AHD/CVBS автоопределение
Двухпоточность	Основной или дополнительный поток
Способ упаковки	Упаковка 8 шт.
Размер упаковки	420 × 297 × 83 мм (16.5 × 11.7 × 3.3 дюйма)
Сертификаты	CB, IC, RCM, LOA
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026