

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-96256NI-H24R · модель DS-96256NI-H24R

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-96256NI-H24R
Артикул	DS-96256NI-H24R
Изображение	
Разрешение	до 8 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4, RJ-45 10/100/1000/2500 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, резервный источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 75 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	447 × 489 × 173 мм
Вес, кг	25
Условия	
Температура эксплуатации	0 °C до + 50 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	256 кан.
Входящая пропускная способность	1280 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	1280 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/8
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 4 × USB 3.0
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Интерфейс дисков	24 SATA интерфейсы supporting hot-plug
Многоканальное воспроизведение	16 каналов
Разрешение видео	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Возможности декодирования	3 кан.@32 МР (30 к/с)/3 кан.@24 МР (30 к/с)/6 кан.@16 МР (30 к/с)/12 кан.@8 МР (30 к/с)/24 кан.@4 МР (30 к/с)/48 кан.@2 МР (30 к/с)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, 3.5 мм
VGA	1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
eSATA	1 интерфейс eSATA
RAID	RAID 0/1/5/6/10
Ёмкость	до 20 ТВ для каждый HDD
Пользователи/хосты	256
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026