

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE72UF3T-LSYE · модель DS-2CE72UF3T-LSYE

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE72UF3T-LSYE
Артикул	DS-2CE72UF3T-LSYE
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	4K CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 60°, диаг.: 132° 3.6 мм, гориз.: 90°, верт.: 50°, диаг.: 112°
Минимальная освещённость	0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%/PoC.at, макс. 5.8 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус: металл, кожух: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Ø110 × 93 мм
Вес, кг	0.37
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 4K @ 12.5/15 к/с, 3K @ 25/20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Маскирование приватных зон	4 полигональные маски приватности
Класс антикоррозийной защиты	NEMA 4X
Детекция движения	4 зоны детекции движения
Крепление объектива	M16
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °C. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026