

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-2152M(2.8мм), 4 Мп, цилиндрическая, 2.8 мм, ИК 30 м / LED 20 м, IP67 · модель F-AC-2152M(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	F-AC-2152M(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960x1665
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	ИК 30 м / LED 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3.3
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	138.8x70 мм
Вес, кг	0.27
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	Встроенный микрофон (AoC)
Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	4
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	862

Тип камеры	869
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 30 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом, ИК-подсветка
Чувствительность	0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026