

Техническая спецификация

Датчик открытия Eltex SZ-MCT rev.C/C1/D/D1 · модель SZ-MCT rev.C/C1/D/D1

Общие	
Тип устройства	Датчик открытия
Модель	SZ-MCT rev.C/C1/D/D1
Артикул	SZ-MCT rev.C/C1/D/D1
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	Батарея CR123A, 3 В
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	399
Габариты	21×96×21 мм
Масса	29 г
Прочие характеристики	
Протокол умного дома	Z-Wave
Радиочастота	869 МГц
Дальность радиосвязи	до 100 м (в прямой видимости)
Рабочая температура	+5...+45 °C
Частота радиосигнала	869 МГц
Дальность связи с хабом	до 100 м (в прямой видимости)
Сигнал «Тревога», малый магнит	25 мм и более
Сигнал «Тревога», большой магнит	45 мм и более
Сигнал «Норма», малый магнит	15 мм и менее
Сигнал «Норма», большой магнит	35 мм и менее
Максимальная длина шлейфа внешнего датчика	2 м
Максимальная мощность радиосигнала	14 дБм
Степень защиты	IP40
Габариты извещателя/большого магнита	21×96×21 мм
Габариты внешнего датчика/малого магнита	10×51×7 мм
Масса датчика (с батареей)	не более 0,029 кг

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026