

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-EC-1A4-E(8-32mm), 4 Мп, цилиндрическая, от 2.8 до 12 мм От 8 до 32 мм Апертура О, ИК/белый свет: видео 50 м, номерной знак 20 м, IP67, IK10 · модель F-EC-1A4-E(8-32mm)

Общие	
Тип устройства	Аналоговая камера
Модель	F-EC-1A4-E(8-32mm)
Артикул	8666
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	12.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	От 2.8 до 12 мм От 8 до 32 мм Апертура О
Подсветка	ИК/белый свет: видео 50 м, номерной знак 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	50
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	10
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	415 × 145 × 145 мм
Вес, кг	3.25
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Аналитика	ANPR, распознавание номерных знаков ТС, признаков ТС, цвета и производителя ТС

Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (ИК)	ИК10
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Нет
Тип камеры	869
Дальность подсветки	От 8 до 32 мм: 50 м Номерной знак ТС: От 2.8 до 12 мм: 10 м
Тип подсветки	ИК-подсветка, подсветка белым светом Видео: От 2.8 до 12 мм: 25 м
Чувствительность	Ч/Б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026