

Контроллер доступа Dahua ASC4204C-D

Артикул: **ASC4204C-D** | Производитель: **Dahua** | Контроллер доступа

Контроллер доступа Dahua ASC4204C-D — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; отпечаток пальца; пульт; QR-код. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 397,6 × 262,6 × 82,8 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; отпечаток пальца; пульт; QR-код.
- Подключение и интеграция: 1 RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с автосогласование, протоколы IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 3 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -30...+60 °С.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
-----------	----------------------

Оптика и подсветка

Зуммер	есть
--------	------

Интеллектуальные функции

Детекция проникновения	есть
------------------------	------

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP
-------------------	-----------------------

Протокол OSDP	есть
---------------	------

Настройка через веб-интерфейс	есть
-------------------------------	------

Wiegand	8-канальный вход
---------	------------------

Сетевой порт	1 RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с автосогласование
--------------	--

Тревожный выход	4 канала; расширяется до 8 каналов при подключении внешнего модуля тревог.
-----------------	--

Электропитание

Потребляемая мощность	≤ 3 Вт; может изменяться при подключении других устройств
-----------------------	---

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -30 до +60 °С
--------------------------	------------------

Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата
------------------------	---

Контроллер доступа Dahua ASC4204C-D**Конструкция**

Габариты изделия	397.6 мм × 262.6 мм × 82.8 мм (15.65" × 10.34" × 3.26") (L × W × H)
Габариты упаковки	473 мм × 353 мм × 162 мм (18.62" × 13.9" × 6.38") (L × W × H)
Вес брутто	4.0 кг
Установка	Накладной монтаж

Дополнительные параметры

Совместимость	ONVIF PROFILE C
SDK	есть
API	есть
Способ верификации	Карта; пароль; отпечаток пальца; пульт; QR-код
Временные интервалы	128 групп
Праздничные периоды	128 групп
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Взаимная блокировка дверей (шлюз)	есть
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Одностороннее или двустороннее исполнение	Двунаправленный
Типы пользователей (карт)	Обычный пользователь, VIP-пользователь, патрульный, гость, пользователь из чёрного списка, прочие пользователи, пользовательский тип 1 и пользовательский тип 2
Ёмкость по пользователям	100,000
Ёмкость по отпечаткам	10,000
Ёмкость по картам	100,000
Ёмкость журнала событий	500,000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	4 каналов
Контроль состояния двери	4 каналов
Управление замком	4 каналов
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть

Дополнительные параметры

Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Управляет точками доступа в составе системы контроля и управления доступом. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASC4204C-D