

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2501T-Z-A · модель HAC-HDW2501T-Z-A

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW2501T-Z-A
Артикул	HAC-HDW2501T-Z-A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–13,5 мм
Минимальная освещённость	0,001 лк/F1.6; 30IRE; 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Конструкция	
Монтаж	Φ14
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Число пикселей	5 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; ручную
Количество осветителей	2
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Автофокус	есть
Максимальная диафрагма	F1.6
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; ручную
Управление усилением	Авто; ручную
Шумоподавление	3D NR
Умная подсветка	есть

Антитуман	Электронный антитуман
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Количество мегапикселей	5 Мп
Электронный затвор	PAL: 1/3 с-1/100 000 с NTSC: 1/4 с-1/100 000 с
Минимальная дистанция фокусировки	0,8 м
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
Цифровое увеличение	4x
Крепление объектива	Крепление объектива ф14
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026