

Техническая спецификация

Коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1508-EI(C) · модель DS-3E1508-EI(C)

Общие	
Тип устройства	Коммутатор управляемый
Модель	DS-3E1508-EI(C)
Артикул	DS-3E1508-EI(C)
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Конфигурация портов	8 × порт RJ45 1 Гбит/с
Поддержка VLAN	VLAN для сегментации сети: поддержка 802.1Q, VLAN ID 1-4094, режимы Trunk/Access, до 32 VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	16
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	144.6 × 29.6 × 69.3 мм (5.69" × 1.17" × 2.73")
Вес, кг	0.36
Масса брутто, кг	0.66
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −40 до +85 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	11.91 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Агрегирование каналов	агрегирование каналов объединяет несколько физических портов в один логический для балансировки нагрузки, расширения полосы и резервирования. поддержка статического агрегирования каналов. до 2 групп агрегирования.
Внутренний буфер	2 Mbits

Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Качество обслуживания (QoS)	QoS распределяет полосу пропускания между службами и обеспечивает сквозное качество обслуживания. настройка приоритета по портам. режимы планирования очередей SP и WRR. политика QoS на основе DSCP.
Потребление в дежурном режиме	3 Вт
Поддержка DHCP Snooping	Функция DHCP Snooping не допускает нарушения работы сети из-за несанкционированного подключения DHCP-серверов: пропускаются только DHCP-пакеты с доверенных портов. По умолчанию отключена.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026