

Техническая спецификация

Модуль OPS Dahua SP-PI5C75IS(without system) · модель SP-PI5C75IS(without system)

Общие	
Тип устройства	Модуль OPS
Модель	SP-PI5C75IS(without system)
Артикул	SP-PI5C75IS(without system)
Страна происхождения	Китай
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Питание	
Питание	1 × DC IN
Потребляемая мощность, Вт	0,8
Рабочее напряжение	12-19 В пост. тока
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Габариты	119 × 180 × 30 мм
Вес, кг	0,75
Масса брутто, кг	0,95 кг
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-5...+45 °C
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Рабочая влажность	10%-90%, без конденсата
Относительная влажность при хранении	10%-90%, без конденсата
Прочие характеристики	
Операционная система	Поддерживается Windows 11 Pro или без any операционная система.
Wi-Fi	есть
Тип ПО	SOC
Оперативная память	16 ГБ
Диски	512 ГБ
Количество ядер	8
Количество потоков	12

Кэш третьего уровня	12 МБ
Порты USB	2 × USB 3.1, 2 × USB 2.0
Разъём Type-C	1 × USB 3.1 Type-C
HDMI	1 × HDMI 1.4 out, макс.4K/30 Гц
Аудиопорты	1 × Line-out и микрофон-In, 2-in-1 Разъём
Интерфейс расширения	1 × 80 pin JAE порт
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц, 5170-5330 МГц, 5490-5730 МГц, 5730-5835 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	CE EIRP: ≤20 дБм@2400; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤23 дБм@5250-5350 МГц; ≤23 дБм@5470-5650 МГц; ≤23 дБм@5650-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BRIEF Bluetooth5.2
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483,5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Потребление в дежурном режиме	0,8 Вт
Стандарт Wi-Fi	580
BIOS	AMI UEFI BIOS

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026