

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2SE3C210MWG-E/12 · модель DS-2SE3C210MWG-E/12

| Общие                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера поворотная                                                                                                                                                                                        |
| Модель                      | DS-2SE3C210MWG-E/12                                                                                                                                                                                         |
| Артикул                     | DS-2SE3C210MWG-E/12                                                                                                                                                                                         |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                                                             |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                                                                                                                                                        |
| Размер матрицы              | 1/2.8"                                                                                                                                                                                                      |
| Матрица                     | [цилиндрический канал]: 1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой; [PTZ-канал]: 1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                         |
| Разрешение                  | [цилиндрический канал] 1920 × 1080, [PTZ-канал] 1920 × 1080                                                                                                                                                 |
| Угол обзора                 | [цилиндрический канал] угол обзора по горизонтали: 104.9°, по вертикали: 57.9°, по диагонали: 119.8°, [PTZ-канал] угол обзора по горизонтали: 50° до 7°, по вертикали: 30° до 4°, по диагонали: 58.3° до 8° |
| Минимальная освещённость    | [цилиндрический канал]: цветной: 0.03 лк @ (F2.0, AGC ON), ч/б: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК; [PTZ-канал]: цветной: 0.01 лк @ (F1.86, AGC ON), ч/б: 0.005Lux @ (F1.86, AGC ON), 0 лк с ИК;           |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                                                                                                                      |
| Подсветка                   | [цилиндрический канал] гибридная (ИК и белая подсветка), [PTZ-канал] ИК                                                                                                                                     |
| Сеть                        |                                                                                                                                                                                                             |
| Скорость Ethernet           | RJ-45, адаптивный 10/100 Мбит/с порт Ethernet                                                                                                                                                               |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, QoS, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1X, IPv4/IPv6, DDNS, ICMP, UPnP                                           |
| Питание                     |                                                                                                                                                                                                             |
| Питание                     | 12 В пост. тока, макс. 13.5 Вт, PoE+                                                                                                                                                                        |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                                                                                        |
| Поддержка PoE               | 802.3at                                                                                                                                                                                                     |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                                                             |
| Материал корпуса            | Поликарбонат (PC)                                                                                                                                                                                           |
| Класс защиты IP             | 403                                                                                                                                                                                                         |
| Защита                      | IP66, защита от перенапряжения и импульсных помех                                                                                                                                                           |
| Габариты                    | 311.5 × 223.5 × 156 мм                                                                                                                                                                                      |

Вес, кг

1.37

**Прочие характеристики**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карта памяти               | Встроенный слот для карты Micro SD/SDHC/SDXC, до 512 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Аналитика                  | детекция нештатных звуков, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны, детекция вторжения, детекция пересечения линии                                                                                                                                                                                                                                           |
| Кодеки видео               | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Электронный затвор         | от 1 до 1/30 000 с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Безопасность               | доступ с аутентификацией 802.1X, привязка MAC-адреса, аутентификация по логину и паролю, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS                                                                                                                                                                                                                                    |
| День/ночь                  | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Максимальная диафрагма     | [цилиндрический канал]: F2.0; [PTZ-канал]: F1.86-F2.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сжатие аудио               | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Браузер                    | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Хранение данных            | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Битрейт видео              | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Маскирование приватных зон | [цилиндрический канал] 24 программируемых полигональных масок приватности, [PTZ-канал] 24 программируемых полигональных масок приватности                                                                                                                                                                                                                           |
| ПО управления              | iVMS-4200, Hik-Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Пользователи/хосты         | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Зона интереса (ROI)        | 1 фиксированная зона для основного потока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Антитуман                  | Цифровой антитуман                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Реакция на тревогу         | [цилиндрический канал] выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, срабатывание тревожного выхода, и запуск записи, [PTZ-канал] выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, срабатывание тревожного выхода, запуск записи, и PTZ действия (например пресет, тур, сканирование по шаблону) |
| SDK и API                  | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Встроенный микрофон        | 1 встроенный микрофон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Умная подсветка            | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Стабилизация изображения   | EIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Встроенный динамик         | Встроенный динамик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Общие тревоги              | детекция движения, детекция заслона объектива, нештатные ситуации, тревожные вход и выход                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Условия эксплуатации       | -30...+50 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Битрейт аудио                 | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC : 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| Управление фокусом            | Авто/Полуавто/Ручной                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Действие при простое          | Пресет, тур                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Предустановки                 | 300                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Память при отключении питания | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тур                           | 8 туров, до 32 пресетов в каждом туре                                                                                                                                                                                                                                      |
| Оптическое увеличение         | [PTZ-канал] 10× оптическое, 16× цифровое                                                                                                                                                                                                                                   |
| Частота дискретизации аудио   | MP2L2: 16 кГц, AAC-LC: 16 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, MP3: 8 кГц, 16 кГц                                                                                                                                                                                                      |
| Фокусное расстояние           | [цилиндрический канал]: 2.8 мм; [PTZ-канал]: 5.76–57.6 мм, 10× оптическое                                                                                                                                                                                                  |
| Задача по расписанию          | перезапуск камеры, предустановка, патрулирование, калибровка камеры, дополнительный выход                                                                                                                                                                                  |
| Отображение статуса PTZ       | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Слот карты памяти             | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Форма камеры                  | 859                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип камеры                    | 868                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Макс. FPS, к/с                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026