

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH6220-LE1(B) · модель DS-KH6220-LE1(B)

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH6220-LE1(B)
Артикул	DS-KH6220-LE1(B)
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, SIP 1.0
Питание	
Питание	12 В пост. тока или, PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	200 × 140 × 23.1 мм
Вес, кг	0.683
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Процессор	встроенный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Нет
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	128 МБ

ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Нет
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Кнопки	4
Режим управления	сенсорный botton
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Исполнение	Внутреннее
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026