

Техническая спецификация

Интерактивная панель Dahua LPH65-ST420-S3 · модель LPH65-ST420-S3

Общие	
Тип устройства	Интерактивная панель
Модель	LPH65-ST420-S3
Артикул	LPH65-ST420-S3
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178°; 178°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	1,485,2 мм × 121,3 мм × 924,5 мм (58.47" × 4.48" × 36.40") (L × W × H)
Вес, кг	36,5
Масса брутто, кг	47
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Температура хранения	От -10 до +50 °С
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Операционная система	Android 14
Wi-Fi	есть
Процессор	Четырёхъядерный A55
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	400 cd/m² (typ.)
Срок службы	50 000 hrs

Время отклика	8 мс (typ.)
Частота обновления	60 Гц
Диапазон частот Wi-Fi	2,4 ГГц/5 ГГц
Мощность передатчика (EIRP)	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483,5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	EDR, BT2,1/4,2/5,2/5.3
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483,5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Встроенный динамик	2 × full-частота динамик
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026