

Поворотная Wi-Fi камера Dahua KIT/BP4A-4G/M0508

Артикул: **KIT/BP4A-4G/M0508** | Производитель: **Dahua** | Поворотная Wi-Fi камера

Поворотная Wi-Fi камера Dahua KIT/BP4A-4G/M0508 с матрицей 1/3" CMOS и разрешением 2560 × 1440 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 3,6 мм и углом обзора Г: 78,4°; В: 42,4°; Д: 92,4°. Подсветка ИК 30 м / LED 20 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR) / цвет / ч-б. Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — пластик, класс защиты IP66, рабочая температура -20...+60 °C, питание Встроенный литиевый аккумулятор 68 Вт·ч. В комплекте солнечная панель 8 Вт. Зарядка: USB Type-C.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м / LED 20 м, осветителей — 1 (тёплая подсветка); 1 (ИК-подсветка); 1 пара (красная и синяя тревожная подсветка).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон есть — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие G.711a.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Управление: ПО DMSS; DSS Pro, доступ со смартфона.
- Питание Встроенный литиевый аккумулятор 68 Вт·ч. В комплекте солнечная панель 8 Вт. Зарядка: USB Type-C, потребление 1,2 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -20...+60 °C, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	До 30 м (ИК) до 20 м (тёплый свет)
Количество осветителей	1 (тёплая подсветка); 1 (ИК-подсветка); 1 пара (красная и синяя тревожная подсветка)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	3.6 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	Г: 78.4°; В: 42.4°; Д: 92.4°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.265

Видео и аудио

Частота кадров видео	Основной поток: 2560 × 1440@(1–15 к/с); дополнительный поток: 640 × 360@(1–15 к/с). *Указаны максимальные частоты кадров для каждого потока; при одновременной работе нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Битрейт видео	H.265: 32–4096 кбит/с
WDR	есть
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	G.711a

Интеллектуальные функции

Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
-------------------	--------------------------------------

Сеть и интерфейсы

Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Мобильное приложение	iOS; Android

Электропитание

Питание	Встроенный литиевый аккумулятор 68 Вт·ч. В комплекте солнечная панель 8 Вт. Зарядка: USB Type-C
Потребляемая мощность	Режим сверхнизкого энергопотребления: 0,04 Вт. Режим энергосбережения: 0,041 Вт. Режим AOV: 0,197 Вт. Режим производительности: 1,2 Вт
Ёмкость аккумулятора	68 Wh

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -20 до +60 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Защита	IP66

Конструкция

Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	284 мм × 172 мм × 360 мм (11.57" × 6.77" × 14.17") (L × W × H)
Вес нетто	1055 г

Сертификация

Стандарт сотовой связи	(-EAU): FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; регионы применения: Европа, Ближний Восток, Африка. Класс мощности 3: 23 дБм ±2,7 дБ (-LA): FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/ B7/B8/B28/B66; регионы применения: Латинская Америка. Класс мощности 3: 23 дБм ±2,7 дБ
------------------------	---

Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU
Дополнительные параметры	
Регулировка угла	Поворот: 0° to 360° Наклон: -60 °to 0° Поворот: 0° to 360°
Дальность PIR-датчика	12 м (высота установки устройства 2,5 м, горизонтально); 8 м (высота установки устройства 2 м, под углом 30° к горизонтали)
ПО управления	DMSS; DSS Pro

Область применения

[Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KIT/BP4A-4G/M0508