

Радар защиты от наезда (79 ГГц) Dahua ITSJC-2303

Артикул: **ITSJC-2303** | Производитель: **Dahua** | Радар защиты от наезда (79 ГГц)

Оборудование дорожной системы Dahua ITSJC-2303 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: зона обнаружения 0,3 м-6 м (регулируемый). Исполнение: класс защиты IP66, рабочая температура -40...+85 °C, габариты 96 × 60 × 16,4 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -40...+85 °C.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Электропитание	
Мощность излучения	≤ 10 mW
Условия эксплуатации	
Зона защиты от удара	0 м-2 м (регулируемый)
Температура эксплуатации	От -40 до +85 °C
Класс защиты	IP66
Конструкция	
Габариты изделия	96 мм × 60 мм × 16.4 мм (3.78" × 2.36" × 0.65") (L × W × H)
Вес нетто	70 г ± 10 г
Вес брутто	220 г ± 20 г
Дополнительные параметры	
Частота излучения	77 ГГц-81 ГГц
Ширина луча	Вертикальный: ± 10°, горизонтальный: ± 36°
Время отклика	50 мс
Зона обнаружения	0.3 м-6 м (регулируемый)
Обнаруживаемые цели	Человек, транспорт
Онлайн-пусконаладка	Есть
Обновление	Есть
Входы / выходы	2 (1 вход обновления, 1 релейный выход)
Рабочее напряжение	9 В-12 В DC

Область применения

Применяется в системах распознавания государственных регистрационных знаков на въездах, парковках и дорогах. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ITSJC-2303