

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1510P-EI · модель DS-3E1510P-EI

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор управляемый
Модель	DS-3E1510P-EI
Артикул	DS-3E1510P-EI
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Конфигурация портов	8 × порт PoE 1 Гбит/с, 2 × порт RJ45 1 Гбит/с
Поддержка VLAN	VLAN для сегментации сети: поддержка 802.1Q, VLAN ID 1-4094, режимы Trunk/Access, до 32 VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	20
Таблица MAC-адресов	4К
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 2.22 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	120 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	110
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	217.6 мм × 27.6 мм × 108.5 мм (8.57" × 1.09" × 4.27")
Вес, кг	0.54
Масса брутто, кг	1.27
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	14.88 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
PoE Watchdog	373

Внутренний буфер	1.5 Mbits
Тип установки	820
Порты PoE	PoE: порты 1–8
Потребление в дежурном режиме	2.7 Вт
Агрегирование каналов	Агрегация каналов для балансировки нагрузки, расширения полосы и защиты портов; статическая агрегация, до 3 групп.
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026