

Автомобильный IP-видеорегистратор Dahua MNVR4208-GFWI

Артикул: **MNVR4208-GFWI** | Производитель: **Dahua** | IP-видеорегистратор

Автомобильный IP-видеорегистратор Dahua MNVR4208-GFWI — регистратор на 8 каналов для приёма, записи и раздачи видеопотоков. Доступны видеовыходы HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA, сетевой интерфейс 1 × 100M/1000M RJ45. Исполнение: питание 6-36 В пост. тока, рабочая температура -30 до +70 °С. Используется как ядро системы видеонаблюдения: приём, запись и раздача потоков с IP-камер. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Кодирование H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: сжатие G.711 A/G.711U/PCM.
- Запись и хранение: карта памяти 1 (до 256 ГБ).
- Подключение и интеграция: 1 × 100M/1000M RJ45, тревожные входы/выходы 9/2, интерфейс RS-485.
- Питание 6-36 В пост. тока, потребление ≤ 11,1 Вт (без HDD).
- Условия эксплуатации: работа при -30 до +70 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Коммутация и порты	
Скорость Ethernet	1 × 100M/1000M RJ45
Сетевые сервисы и безопасность	
RS-485	2
RS-232	4
Беспроводная связь	
Wi-Fi	2,4 ГГц
Изображение и оптика	
Макс. FPS, к/с	PAL: 1 to 25 к/с; NTSC: 1 to 30 к/с
Запись и каналы	
Количество каналов записи	8
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Карта памяти	1 (до 256 ГБ)
Видеовыход	1-ch CVBS; 1-ch VGA; 1-ch HDMI выход разрешение: 800×600/1280×1024

Автомобильный IP-видеорегистратор Dahua MNVR4208-GFWI**Аудио и оповещение**

Сжатие аудио	G.711 A/G.711U/PCM
--------------	--------------------

Монитор и дисплей

Разрешение отображения	HDMI до 1080p; VGA до 1080p
------------------------	-----------------------------

Интерфейсы и связь

Протокол Wi-Fi	802.11 b/g/n
----------------	--------------

Питание

Потребляемая мощность, Вт	≤ 11,1 Вт (без HDD)
---------------------------	---------------------

Питание	6-36 В пост. тока
---------	-------------------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-30 до +70 °C
--------------------------	---------------

Рабочая влажность	10% - 90%
-------------------	-----------

Высота эксплуатации	5000 м
---------------------	--------

Габариты и масса

Габариты	180 × 190 × 50 мм
----------	-------------------

Область применения

Используется как ядро системы видеонаблюдения: приём, запись и раздача потоков с IP-камер. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия MNVR4208-GFWI