

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Dahua VTH5421EB-H/VTH5421EW-H · модель VTH5421EB-H/VTH5421EW-H

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	VTH5421EB-H/VTH5421EW-H
Артикул	VTH5421EB-H/VTH5421EW-H
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	5
Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Монтаж	Накладной монтаж (оборудование пригодно только для установки на высоте ≤ 2 м)
Габариты	236 × 129,8 × 23 мм
Вес, кг	0,57
Масса брутто, кг	917 г
Условия	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	10%отн. влажности-90%отн. влажности (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	аудиовход / аудиовыход
Дисплей / экран	TFT-дисплей 7 дюймов
Wi-Fi	есть
Тревожные входы/выходы	6 (дискретных)
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Совместимость	Поддерживается Onvif
Дисплей	TFT-дисплей 7 дюймов
Режим аудио	Полнодуплексная связь
Улучшение звука	Подавление и компенсация эха / цифровое шумоподавление
Хранение данных	Поддерживается карта SD объемом до 32 ГБ

Выход питания	1 порт выхода питания 12 В/100 мА
Аксессуары	Кронштейн Кабель тревоги Кабель RS-485
Публикация информации	На абонентском мониторе можно принимать и просматривать текстовые сообщения (при установленной карте SD принимаются также изображения)
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802,11 г/802.11n
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
RS-485	1
Битрейт аудио	16 кГц, 16 Bit
Кодеки видео	H.264

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026