

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK30T-W2

Артикул: **ARK30T-W2** | Производитель: **Dahua** | Клавиатура охранной сигнализации

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK30T-W2 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 433,1 МГц-434,6 МГц, дальность связи до 1200 м на открытом пространстве. Исполнение: питание 4 × AA батареи, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 146 × 82 × 22,6 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 433,1 МГц-434,6 МГц, дальность связи До 1200 м на открытом пространстве.
- Питание 4 × AA батареи, потребление 2,3 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
Зуммер	1 × встроенный зуммер
Электропитание	
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 10 мВт
Питание	4 × AA батареи, потребление 2,3 Вт.
Время работы от батареи	3 года (при постановке на охрану и снятии с охраны один раз в сутки). После включения функций задержки на вход/выход и звукового сигнала постановки/снятия — 2 года (при постановке и снятии один раз в сутки).
Потребляемая мощность	Макс.. 2.3 Вт
Условия эксплуатации	
Диапазон измерения температуры	От -15 до +65 °С
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Конструкция	
Световой индикатор	4 индикатора (связь, постановка/снятие с охраны, неисправность и тревога)
Габариты изделия	146.0 мм × 82.0 мм × 22.6 мм (5.75" × 3.23" × 0.89")
Габариты упаковки	180.0 мм × 104.0 мм × 58.0 мм (7.07" × 4.09" × 2.28")
Вес нетто	240 г (с аккумулятор) 145 г (без аккумулятор)
Вес брутто	370 г
Установка	Настенный монтаж

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK30T-W2**Конструкция**

Материал корпуса	PC + ABS
------------------	----------

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Постановка и снятие с охраны	Пароль; карта IC
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Точность измерения	1 °C
Управление пользователями	32 пользователей
Несущая частота	433.1 МГц-434.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	До 1200 м на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARK30T-W2